

Link do produktu: <https://baterieprzemyslowe.pl/akumulator-trakcyjny-trojan-t-145-6v-260ah-t145-deep-cycle-p-25.html>



Akumulator trakcyjny TROJAN T-145 6V 260Ah T145 Deep Cycle

Cena	1 370,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T-145
Kod producenta	T145
Długość [mm]	264,00
Szerokość [mm]	181,00
Wysokość [mm]	295
Model	T-145 / T145
Napięcie [V]	6
Pojemność [Ah] C20	260,00
Pojemność [Ah] C5	215,00
Technologia	WET / Flooded Lead Acid, Deep Cycle, T2
Polaryzacja	P+
Waga [kg]	33,00

Opis produktu

TROJAN T-145 6V 260AH T145

TROJAN T-145 6V 260Ah T145 to profesjonalny akumulator trakcyjny przeznaczony do pracy cyklicznej, w której energia jest regularnie pobierana i następnie uzupełniana podczas ładowania. Konstrukcja została opracowana z myślą o wymagających zastosowaniach, gdzie liczy się stabilna praca, odpowiednia rezerwa energii oraz możliwość wielokrotnego wykonywania cykli ładowania i rozładowania.

Pojemność 260 Ah przy C20 pozwala dobrać akumulator do konkretnego zapotrzebowania energetycznego urządzenia. W zastosowaniach trakcyjnych szczególne znaczenie ma prawidłowe dopasowanie napięcia, pojemności, wymiarów oraz sposobu podłączenia do instalacji. Dla tego modelu producent podaje również wartość brak potwierdzonej wartości w użytym źródle przy C5.

Najważniejsze cechy:

- konstrukcja przeznaczona do pracy cyklicznej
- rozwiązanie do urządzeń wymagających stabilnego źródła energii
- solidna obudowa przystosowana do zastosowań użytkowych i przemysłowych
- możliwość zastosowania w urządzeniach pracujących przez wiele godzin

Zastosowanie:

- maszyny czyszczące
- urządzenia trakcyjne
- zastosowania wymagające pracy cyklicznej

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie: 6 V **Pojemność C20:** 260 Ah **Pojemność C5:** brak potwierdzonej wartości w użytym źródle **Technologia:** zalewany akumulator kwasowo-ołowiowy Deep Cycle z technologią T2

TROJAN T-145 6V 260Ah T145 jest przeznaczony do pracy, w której akumulator pełni rolę głównego źródła energii i jest regularnie poddawany cyklom pracy. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność napięcia, wymiarów, pojemności, typu terminala oraz konfiguracji biegunów z wymaganiami urządzenia. Pozwala to uniknąć problemów z montażem i zapewnić prawidłową pracę całego układu.