

Link do produktu: <https://baterieprzemyslowe.pl/akumulator-trakcyjny-zelowy-siap-6-gel-85-12v-100ah-c20-p-12.html>



Akumulator trakcyjny żelowy SIAP 6 GEL 85 12V 100Ah C20

Cena	1 150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	6 GEL 85
Kod producenta	6 GEL 85
Szerokość [mm]	171,00
Długość [mm]	345,00
Pojemność [Ah] C20	100,00
Pojemność [Ah] C5	85,00
Napięcie [V]	12
Model	6 GEL 85
Typ terminala	Typ A (EAPT)
Technologia	GEL
Waga [kg]	34,00

Opis produktu

AKUMULATOR TRAKCYJNY ŻELOWY SIAP 6 GEL 85 12V 100AH C20

SIAP 6 GEL 85 to profesjonalny, bezobsługowy akumulator trakcyjny VRLA GEL przeznaczony do intensywnej pracy cyklicznej. Elektrolit jest związany w postaci żelu, co ogranicza ryzyko wycieku i eliminuje konieczność okresowego uzupełniania wody.

Dzięki pojemności **100 Ah przy C20** oraz **85 Ah przy C5** akumulator zapewnia stabilne źródło energii w urządzeniach, które są regularnie rozładowywane i ponownie ładowane. Seria GEL SIAP jest przeznaczona m.in. do maszyn czyszczących, elektrycznych wózków podnośnikowych, podestów ruchomych, podnośników nożycowych i innych maszyn elektrycznych.

Najważniejsze cechy:

- technologia VRLA GEL przeznaczona do pracy cyklicznej
- całkowicie bezobsługowa konstrukcja bez potrzeby uzupełniania wody
- niska emisja gazów dzięki rekombinacji wewnętrznej
- pojemność 100 Ah C20
- pojemność 85 Ah C5
- wysoka odporność na regularne cykle ładowania i rozładowania
- około 700 cykli
- konstrukcja przystosowana do zastosowań trakcyjnych i przemysłowych

Zastosowanie:

- maszyny czyszczące
- szorowarki i automaty szorujące
- zamiatarki i maszyny samojezdne
- podesty ruchome i podnośniki nożycowe
- elektryczne wózki podnośnikowe i sprzęt magazynowy
- pojazdy elektryczne i urządzenia użytkowe

PARAMETRY TECHNICZNE

Marka: SIAP
Model: 6 GEL 85
Napięcie: 12 V
Pojemność C20: 100 Ah
Pojemność C5: 85 Ah
Technologia: GEL / VRLA
Długość: 345 mm
Szerokość: 171 mm
Wysokość: 235 mm
Waga: 34 kg
Typ terminala: Typ A (EAPT)

SIAP 6 GEL 85 jest dobrym wyborem tam, gdzie liczy się bezobsługowa eksploatacja, odporność na cykliczne rozładowania oraz niezawodne zasilanie urządzeń trakcyjnych.