Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 16:44

Link do produktu: https://bateryprzemyslowe.pl/akumulator-trakcyjny-zelowy-siap-6-gel-l3-12v-60ah-c20-p-15.html



Akumulator trakcyjny żelowy SIAP 6 GEL L3 12V 60Ah C20

Cena	**820,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**6 GEL L3**
Kod producenta	**6 GEL L3**
Długość [mm]	**278,00**
Szerokość [mm]	**175,00**
Model	**6 GEL L3**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah] C20	**60,00**
Pojemność [Ah] C5	**52,00**
Technologia	**GEL**
Typ terminala	**Typ A (EAPT)**
Polaryzacja	**Prawy plus**
Waga [kg]	**22,00**

Opis produktu

AKUMULATOR TRAKCYJNY ŻELOWY SIAP 6 GEL L3 12V 60AH C20

SIAP 6 GEL L3 to profesjonalny, bezobsługowy akumulator trakcyjny VRLA GEL przeznaczony do intensywnej pracy cyklicznej. Elektrolit jest związany w postaci żelu, co ogranicza ryzyko wycieku i eliminuje konieczność okresowego uzupełniania wody.

Dzięki pojemności **60 Ah przy C20** oraz **52 Ah przy C5** akumulator zapewnia stabilne źródło energii w urządzeniach, które są regularnie rozładowywane i ponownie ładowane. Seria GEL SIAP jest przeznaczona m.in. do maszyn czyszczących, elektrycznych wózków podnośnikowych, podestów ruchomych, podnośników nożycowych i innych maszyn elektrycznych.

Najważniejsze cechy:

- technologia VRLA GEL przeznaczona do pracy cyklicznej
- całkowicie bezobsługowa konstrukcja bez potrzeby uzupełniania wody
- niska emisja gazów dzięki rekombinacji wewnętrznej
- pojemność 60 Ah C20
- pojemność 52 Ah C5
- wysoka odporność na regularne cykle ładowania i rozładowania
- około 700 cykli
- konstrukcja przystosowana do zastosowań trakcyjnych i przemysłowych

Zastosowanie:

- maszyny czyszczące
- szorowarki i automaty szorujące
- zamiatarki i maszyny samojezdne
- podesty ruchome i podnośniki nożycowe
- elektryczne wózki podnośnikowe i sprzęt magazynowy
- pojazdy elektryczne i urządzenia użytkowe

PARAMETRY TECHNICZNE

Marka: SIAP
Model: 6 GEL L3
Napięcie: 12 V
Pojemność C20: 60 Ah
Pojemność C5: 52 Ah
Technologia: GEL / VRLA
Długość: 278 mm
Szerokość: 175 mm
Wysokość: 190 mm
Waga: 22 kg
Typ terminala: Typ A

SIAP 6 GEL L3 jest dobrym wyborem tam, gdzie liczy się bezobsługowa eksploatacja, odporność na cykliczne rozładowania oraz niezawodne zasilanie urządzeń trakcyjnych.