Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 16:45

Link do produktu: https://bateryprzemyslowe.pl/akumulator-zelowy-trakcyjny-banner-dry-bull-db-6240-6v-240ah-p-31.html



Akumulator żelowy trakcyjny BANNER DRY BULL DB 6/240 6V 240Ah

Cena	**2 400,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**DB 6/240**
Kod producenta	**04051240/0306**
Długość [mm]	**302,00**
Szerokość [mm]	**178,00**
Wysokość [mm]	**369**
Model	**DB 6/240**
Napięcie [V]	**6**
Pojemność [Ah] C20	**280,00**
Pojemność [Ah] C5	**240,00**
Technologia	**GEL VRLA / bezobsługowy, Deep Cycle**
Polaryzacja	**P+**
Waga [kg]	**45,00**

Opis produktu

BANNER DRY BULL DB 6/240 6V 240AH

BANNER DRY BULL DB 6/240 6V 240Ah to akumulator z rodziny BANNER przeznaczony do zastosowań trakcyjnych i pracy cyklicznej. Konstrukcja została przygotowana z myślą o urządzeniach, w których akumulator jest regularnie rozładowywany podczas pracy, a następnie ładowany i ponownie wykorzystywany. Seria Dry Bull wykorzystuje technologię GEL VRLA, natomiast dokładna konfiguracja zależy od konkretnego modelu.

Pojemność 240 Ah przy C20 pozwala dobrać akumulator do konkretnego zapotrzebowania energetycznego urządzenia. W zastosowaniach trakcyjnych szczególne znaczenie ma prawidłowe dopasowanie napięcia, pojemności, wymiarów oraz sposobu podłączenia do instalacji. Dla tego modelu producent podaje również wartość 240 Ah wg tabeli producenta przy C5.

Najważniejsze cechy:

,
- technologia GEL VRLA ograniczająca konieczność obsługi elektrolitu
- konstrukcja przeznaczona do pracy cyklicznej
- bezobsługowy charakter technologii GEL
- dobór pojemności i wymiarów do konkretnego urządzenia

Zastosowanie:

,
- maszyny czyszczące
- szorowarki i automaty szorujące
- pojazdy i urządzenia elektryczne

- inne urządzenia trakcyjne

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie: 6 V**Pojemność C20:** 240 Ah**Pojemność C5:** 240 Ah wg tabeli producenta**Długość:** 302 mm**Szerokość:** 178 mm**Wysokość:** 369 mm**Waga:** 45 kg**Technologia:** GEL VRLA / Dry Bull**Typ terminala:** AP

BANNER DRY BULL DB 6/240 6V 240Ah jest przeznaczony do pracy, w której akumulator pełni rolę głównego źródła energii i jest regularnie poddawany cyklom pracy. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność napięcia, wymiarów, pojemności, typu terminala oraz konfiguracji biegunów z wymaganiami urządzenia. Pozwala to uniknąć problemów z montażem i zapewnić prawidłową pracę całego układu.