

Link do produktu: <https://baterieprzemyslowe.pl/dbt-12-tester-akumulatorow-ladowania-i-rozruchu-pracujacy-z-programem-i-drukarka-wifi-p-66.html>



DBT-12+ TESTER AKUMULATORÓW, ŁADOWANIA I ROZRUCHU PRACUJĄCY Z PROGRAMEM I DRUKARKĄ WIFI

Cena	2 521,50 zł
Numer katalogowy	DBT-12+
Raporty	PC i druk WiFi
Funkcje	SOC, SOH, rezystancja wewnętrzna, rozruch, ładowanie
Technologie	SLI, EFB, AGM/VRLA
Zakres EN	40-2000 A
Pomiar napięcia	0-50 V
Obsługiwane akumulatory	6 V i 12 V
Zasilanie	wbudowany akumulator

Opis produktu

DBT-12+ – tester akumulatorów, ładowania i rozruchu współpracujący z programem i drukarką WiFi

Profesjonalny tester akumulatorów DBT-12+ umożliwia pomiar napięcia, ocenę prądu rozruchowego, stanu naładowania i zużycia akumulatorów 6 V oraz 12 V. Ułatwia diagnostykę akumulatora, układu rozruchu i instalacji ładowania, a wyniki pozwala archiwizować i wykorzystać w dokumentacji serwisowej.

Najważniejsze funkcje

- Badanie napięcia bieżącego, prądu rozruchowego i rezystancji wewnętrznej akumulatora.
- Graficzna, procentowa ocena stanu akumulatora i poziomu naładowania wraz z zaleceniami serwisowymi: naładować, wymienić lub pilnie wymienić.
- Testowanie akumulatorów SLI, EFB oraz AGM/VRLA.
- Diagnozowanie ładowania i rozruchu w instalacjach pojazdów 6 V, 12 V oraz 24 V.
- Rejestracja przebiegu napięcia w czasie i analiza procesu ładowania zewnętrznym prostownikiem.
- Zapamiętywanie wyników z datą i godziną oraz opcjonalnym numerem rejestracyjnym pojazdu.
- Współpraca z oprogramowaniem komputerowym i drukarką przez WiFi, umożliwiającą przygotowywanie dokumentacji testów.

Dla kogo?

- Warsztaty samochodowe i serwisy pojazdów.
- Sklepy oraz sprzedawcy akumulatorów.
- Importerzy i dystrybutorzy akumulatorów.
- Dealerzy samochodowi i punkty reklamacyjne.
- Serwisy urządzeń i pojazdów zasilanych akumulatorami.

Obsługiwane normy prądu rozruchowego

EN	40-2000 A
SAE	40-2000 A
DIN	30-1200 A
IEC	30-1200 A
CCA	40-2000 A

Tryb rejestracji napięcia

Tester może przez dłuższy czas rejestrować zmiany napięcia akumulatora. Wykres pozwala obserwować samoczynne włączanie się odbiorników w pojeździe, rozładowywanie akumulatora oraz przebieg jego ładowania. Wyniki można analizować w dedykowanym oprogramowaniu.

Badanie akumulatora krok po kroku

1. Sprawdź obudowę i bieguny akumulatora pod kątem uszkodzeń, wycieków oraz korozji.
2. Podłącz czerwony zacisk do bieguna dodatniego, a czarny do ujemnego.
3. Wybierz „Test akumulatora” albo „Szybki test” z menu urządzenia.
4. Wprowadź typ akumulatora, normę i znamionową wartość prądu rozruchowego.
5. Uruchom test i odczytaj napięcie, szacowany prąd rozruchowy, ocenę stanu i zalecenia.
6. Zapisz wynik, a jeśli korzystasz z odpowiedniego wyposażenia, wydrukuj raport przez WiFi lub wyeksportuj go z programu.

Parametry techniczne

Akumulatory	6 V i 12 V; SLI, EFB, AGM/VRLA
Badania instalacji pojazdu	6 V, 12 V, 24 V
Pomiar napięcia	0-50 V
Zasilanie	Według przesłanego materiału: wbudowany akumulator; sposób zasilania wymaga potwierdzenia konfiguracji
Temperatura pracy	0-40°C
Języki	Polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński

Zawartość zestawu

- Tester DBT-12+.
- Przewód pomiarowy z krokodylkami.
- Przewód Mini USB.
- Ładowarka 5 V.

Wsparcie

Producent przewiduje 24-miesięczną gwarancję oraz dodatkowe 12 miesięcy zgodnie z warunkami oferty, a także wsparcie szkoleniowe i serwisowe.