

Link do produktu: <https://baterieprzemyslowe.pl/dbt-next-p-72.html>

DBT-NEXT



Cena	4 489,50 zł
Numer katalogowy	DBT-NEXT
Ładowanie	USB-C
Komunikacja	WiFi / BSI
Wyświetlacz	kolorowy 3,5 cala
Prąd rozruchowy EN	40-2000 A
Funkcje	SOC, SOH, rezystancja, temperatura
Technologie	SLI, EFB, AGM, GEL, LFP, Li-ion
Pomiar napięcia	0-60 V
Obsługiwane akumulatory	6 V / 12 V / 24 V

Opis produktu

DBT-NEXT – profesjonalny tester akumulatorów nowej generacji

DBT-NEXT jest samodzielnym testerem diagnostycznym do akumulatorów 6 V, 12 V i 24 V. Łączy pomiar napięcia, rezystancji wewnętrznej i prądu rozruchowego z oceną SOC, SOH oraz temperatury, a wyniki przedstawia na kolorowym wyświetlaczu 3,5 cala.

Szeroka obsługa technologii

Urządzenie przygotowano do pracy z akumulatorami SLI, EFB, AGM/VRLA i GEL/VRLA, a także akumulatorami litowymi LFP (LiFePO4) i Li-ion. Dzięki temu służy nie tylko do klasycznej diagnostyki rozruchowej, ale również do serwisowania współczesnych systemów zasilania.

Najważniejsze funkcje

- Testowanie akumulatorów o napięciu nominalnym 6 V, 12 V lub 24 V.
- Pomiar napięcia w zakresie 0-60 V i rezystancji wewnętrznej.
- Ocena prądu rozruchowego według EN, SAE, DIN, IEC i CCA.
- Przedział prądu rozruchowego 40-2000 A EN.
- Ocena stanu naładowania SOC i stanu zdrowia SOH.
- Pomiar temperatury akumulatora zintegrowanym pirometrem lub wprowadzenie wartości ręcznie.
- Szybki test i rozbudowany tryb diagnostyczny.
- Programowalny przycisk funkcyjny przyspieszający najczęstsze operacje.

Praca mobilna bez komputera

Tester ma własne menu, pamięć wyników i akumulator Li-ion ładowany przez USB-C. Pomiar można przeprowadzić bez komputera i bez stałego połączenia z aplikacją, co ułatwia diagnostykę przy pojeździe, na stanowisku warsztatowym, w magazynie lub w punkcie sprzedaży.

Drukowanie raportów i oprogramowanie

DBT-NEXT współpracuje z drukarką przez WiFi i umożliwia przygotowanie raportu bez podłączania komputera. Zapisane wyniki można okresowo przenosić do Battery Service Integrator, a następnie archiwizować i wykorzystywać w dokumentacji serwisowej, reklamacyjnej i kontroli jakości.

Dla kogo?

- Specjalistyczne sklepy i hurtownie akumulatorów.
- Warsztaty i serwisy samochodowe.
- Dystrybutorzy i producenci baterii.
- Punkty diagnostyki flot oraz systemów zasilania awaryjnego.
- Serwisy gwarancyjne i reklamacyjne.

Specyfikacja techniczna

Napięcia akumulatorów	6 V, 12 V, 24 V
Pomiar napięcia	0-60 V
Prąd rozruchowy	40-2000 A (EN)
Normy	EN, SAE, DIN, IEC, CCA
Technologie	SLI, EFB, AGM/VRLA, GEL/VRLA, LFP, Li-ion
Pomiary	Napięcie, rezystancja wewnętrzna, prąd rozruchowy, SOC, SOH, temperatura
Ekran	Kolorowy 3,5 cala
Komunikacja	WiFi, USB-C
Zasilanie	Wbudowany akumulator Li-ion, ładowanie przez USB-C
Obsługa językowa	Polski, angielski

Zawartość zestawu

- Tester DBT-NEXT.
- Przewód USB-C.
- Dedykowane sondy pomiarowe (krokodyłki i końcówki Kelvina).